



LIGNUM VETUS-C

INVECCHIANTE ARTIFICIALE PER LEGNO SPECIFICO PER CONIFERE

Soluzione alcalina sfibrante

PRODOTTO - ASPETTO

LIGNUM VETUS-C è una speciale soluzione alcalina in base acquosa, concepita per invecchiare artificialmente le superfici in legno prima del trattamento impregnante di base e/o di finitura.

Liquido opalino bianco (dopo agitazione).

APPLICAZIONI TIPICHE

- ◆ Per tutte le superfici lignee calpestabili e non, su tutti i tipi di legno di conifere lavorato, sia nel recupero, sia nel trattamento a nuovo: parquet, mobili, serramenti, strutture in genere; sia in interno, sia in esterno.
- ◆ Invecchiamento artificiale di legni di conifere in genere, quale Larice, ecc.
- ◆ Conferisce invecchiamento naturale, senza annerimento, con bellissime nuances.
- ◆ Eventuale trattamento preliminare del legno nel ciclo d'impregnazione basato sull'impiego di LIGNUM HYDROMIL o P-501, in associazione con LIGNUM NATURE a finire.

PARTICOLARI VANTAGGI - PROPRIETÀ

- ♥ Estrema **facilità** di applicazione.
- ♥ LIGNUM VETUS-C è un **pretrattamento** ed offre un ulteriore contributo alla versatilità del sistema ad impregnazione basato sull'impiego di LIGNUM HYDROMIL (o P-501) + LIGNUM NATURE.
- ♥ Il suo effetto invecchiante può rendere maggiormente apprezzabili pavimenti (meglio se a listoni), travi e soffitti, rivestimenti, porte ed infissi, mobili rustici.
- ♥ **Non** lascia untuosità residue, non trattiene la polvere.
- ♥ **Fissaggio** dei tannini, anche se in forma non definitiva.

CONSERVAZIONE - CONFEZIONAMENTO

- ◇ **Stoccaggio:** nei contenitori originali, ben chiusi, in luogo fresco e aerato. **TEME IL GELO.** Non stoccare a temperature inferiori a +5°C.
- ◇ **Contenitori:** - *tanica PE da 5 litri* (unità vendibile sc. 4 pz)
- *tanica PE da 20 litri* (u.v. pallet da 36 taniche oppure pezzo singolo)

RESA DEL PRODOTTO

- ♥ La resa è estremamente variabile, in funzione della porosità del supporto: non sono applicabili parametri di riferimento in quanto è possibile stendere LIGNUM VETUS-C in più mani (*normalmente sono più che sufficienti due*) secondo gli obiettivi d'invecchiamento che si vogliono raggiungere.

CONSIGLI PER L'USO

- ⇒ LIGNUM VETUS-C è pronto all'uso e va agitato bene prima dell'impiego, al fine di ripristinare la completa omogeneità (il preparato normalmente si presenta separato in due fasi).
- ⇒ Spandere in maniera uniforme, nel senso della fibra del legno, con un pennello ben impregnato, evitando ristagni.
- ⇒ Il prodotto svolge la sua azione invecchiante dopo un periodo che varia tra le 12 e le

(Continua a pagina 2)



CONSIGLI PER L'USO

(Continua da pagina 1)

- 24 ore, trascorse le quali si può procedere con la successiva impregnazione (solo a superficie perfettamente asciutta!).
- ⇒ Prima della della finitura ad impregnazione è possibile, eventualmente, effettuare una finitura meccanica (carteggiatura abrasiva fine o leggera spazzolatura meccanica) al fine di rimuovere l'eventuale pelo sollevato dal trattamento invecchiante. Questa procedura, comunque facoltativa, consente di accentuare maggiormente l'effetto scanalato, percettibile anche al tatto.
- ⇒ Non è compatibile con tutte le vernici all'acqua perché potrebbero annullare l'effetto di tonalizzazione, verificare su piccola porzione prima di effettuare il trattamento completo

AVVERTENZE - INFORMAZIONI

- ⇒ **Protezione individuale**
- **Protezione respiratoria:** lavorare in ambienti areati, utilizzare maschera con filtro per basi.
 - **Protezione della pelle:** guanti e stivali in gomma.
 - **Protezione delle mani:** guanti in neoprene o PVC.
 - **Protezione degli occhi:** occhiali o visiera di protezione.
- ⇒ **Misure di pronto soccorso:** nel caso di contatto con le pelle e/o gli occhi risciacquare con acqua e contattare il medico.
- ⇒ **Stabilità e reattività:** il prodotto non deve venire a contatto con alluminio o metalli leggeri.
- ⇒ **Fuoriuscita accidentale:** raccogliere con materiale assorbente (farina fossile, segatura, ecc.); neutralizzare la superficie inquinata con acidi minerali diluiti e sciacquare abbondantemente con acqua.
- ⇒ **Smaltimento:** lo smaltimento o l'incenerimento devono essere effettuati in accordo con le vigenti normative.
- ⇒ **Simbolo CEE:** C CORROSIVO
- ⇒ **Fraasi di rischio:**
R36/38 Irritante per gli occhi e la pelle.
- ⇒ **Consigli di prudenza:**
S2 Conservare fuori dalla portata dei bambini
S26 In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondante mente con acqua e consultare un medico
- ⇒ **Informazioni ecologiche:** Evitare spandimenti e non immettere nella rete fognaria.
- ⇒ **Informazioni sul trasporto:**
RID-ADR 8, 42° c
Numero UN: 1824

DATI TECNICI

Densità :	(1.00±0.06) g/ml a 20°C.
pH:	circa 14.00
Solubilità in acqua:	totale
Punto di ebollizione:	circa 100°C
Aspetto:	liquido
Colore:	opaco bianco
Odore:	caratteristico