



LIGNUM VETUS-L

INVECCHIANTE ARTIFICIALE PER LEGNO

SPECIFICO PER LATIFOGLIE

Soluzione alcalina sfibrante

PRODOTTO - ASPETTO

LIGNUM VETUS-L è una speciale soluzione alcalina in base acquosa, concepita per invecchiare artificialmente le superfici in legno prima del trattamento impregnante di base e/o di finitura.

Liquido opalino bianco (dopo agitazione).

APPLICAZIONI TIPICHE

- ◆ Per tutte le superfici lignee calpestabili e non, su tutti i tipi di legno di latifoglia lavorato, sia nel recupero, sia nel trattamento a nuovo: parquets, mobili, serramenti, strutture in genere; sia in interno, sia in esterno.
- ◆ Invecchiamento artificiale di legni di latifoglie in genere, quali Rovere, Robinia, Olmo, ecc.
- ◆ Conferisce invecchiamento naturale, senza annerimento, con bellissime nuances.
- ◆ Eventuale trattamento preliminare del legno nel ciclo d'impregnazione basato sull'impiego di LIGNUM HYDROMIL o P-501, in associazione con LIGNUM NATURE a finire.

PARTICOLARI VANTAGGI - PROPRIETÀ

- ♥ **Estrema facilità** di applicazione.
- ♥ LIGNUM VETUS-L è un **pretrattamento** ed offre un ulteriore contributo alla versatilità del sistema ad impregnazione basato sull'impiego di LIGNUM HYDROMIL (o P-501) + LIGNUM NATURE.
- ♥ **Il suo effetto invecchiante** può rendere maggiormente apprezzabili pavimenti (meglio se a listoni), travi e soffitti, rivestimenti, porte ed infissi, mobili rustici. **Non** lascia untuosità residue, non trattiene la polvere.
- ♥ **Fissaggio** dei tannini, anche se in forma non definitiva.

CONSERVAZIONE - CONFEZIONAMENTO

- ◇ **Stoccaggio:** nei contenitori originali, ben chiusi, in luogo fresco e aerato. **TEME IL GELO.** Non stoccare a temperature inferiori a +5°C.
- ◇ **Contenitori:** - *tanica PE da 5 litri* (unità vendibile sc. 4 pz)
- *tanica PE da 20 litri* (u.v. pallet da 36 taniche oppure pezzo singolo)

RESA DEL PRODOTTO

- ♥ La resa è estremamente variabile, in funzione della porosità del supporto: non sono applicabili parametri di riferimento in quanto è possibile stendere LIGNUM VETUS-L in più mani (*normalmente sono sufficienti due*) secondo gli obiettivi d'invecchiamento che si vogliono raggiungere.

CONSIGLI PER L'USO

- ⇒ LIGNUM VETUS-L è pronto all'uso e va agitato bene prima dell'impiego, al fine di ripristinare la completa omogeneità (il preparato normalmente si presenta separato in due fasi).
- ⇒ Spandere in maniera uniforme, nel senso della fibra del legno, con un pennello ben impregnato, evitando ristagni.
- ⇒ Il prodotto svolge la sua azione invecchiante dopo un periodo che varia tra le 12 e le 24 ore, trascorse le quali si può procedere con la successiva impregnazione (solo a superficie perfettamente asciutta!).



CONSIGLI PER L'USO

(Continua da pagina 1)

⇒ Prima della della finitura ad impregnazione è possibile, eventualmente, effettuare una finitura meccanica (carteggiatura abrasiva fine o leggera spazzolatura meccanica) al fine di rimuovere l'eventuale pelo sollevato dal trattamento invecchiante. Questa procedura, comunque facoltativa, consente di accentuare maggiormente l'effetto scanalato, percettibile anche al tatto.

AVVERTENZE - INFORMAZIONI

⇒ **Protezione individuale**

- **Protezione respiratoria:** lavorare in ambienti areati
- **Protezione della pelle:** guanti e stivali in gomma.
- **Protezione delle mani:** guanti in neoprene o PVC.
- **Protezione degli occhi:** occhiali o visiera di protezione.

⇒ **Misure di pronto soccorso:** nel caso di contatto con le pelle e/o gli occhi risciacquare con acqua e contattare il medico.

⇒ **Stabilità e reattività:** il prodotto non deve venire a contatto con alluminio o metalli leggeri.

⇒ **Fuoriuscita accidentale:** raccogliere con materiale assorbente (farina fossile, segatura, ecc.); neutralizzare la superficie inquinata con acidi minerali diluiti e sciacquare abbondantemente con acqua.

⇒ **Smaltimento:** lo smaltimento o l'incenerimento devono essere effettuati in accordo con le vigenti normative.

⇒ **Simbolo CEE:** Xi IRRITANTE

⇒ **Fraasi di rischio:**

R36/38 Irritante per gli occhi e la pelle.

⇒ **Consigli di prudenza:**

S1/2 Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini

S38 Proteggersi gli occhi e la faccia

S25 Evitare il contatto con gli occhi

S26 In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondante mente con acqua e consultare un medico

S37 Usare guanti adatti

S45 In caso di incidente o di malessere consultare un medico e mostrargli l'etichetta

S46 In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

⇒ **Informazioni ecologiche:** Evitare spandimenti e non immettere nella rete fognaria o corso d'acqua.

⇒ **Informazioni sul trasporto:**

RID-ADR 8, 42° c

Numero UN: 1824

SODIO IDROSSIDO IN MISCELA

DATI TECNICI

Densità : (1,00±0.06) g/ml a 20°C.

pH: 12.00 ÷ 14.00

Solubilità in acqua: totale

Punto di ebollizione: circa 100°C

Punto di infiammabilità: Non infiammabile

Aspetto: liquido

Colore: bianco

Odore: inodore