



LIGNUM BK-103

SBIANCANTE DEGLI SFREGHI NERI
Elimina le muffe dalle superfici lignee

PRODOTTO - ASPETTO

LIGNUM BK-103 è una speciale soluzione acida in base acquosa, concepita per l'eliminazione di sfregi di lavorazione (segni neri) dalle superfici in rovere e per rimuovere muffe da tutti i tipi di essenze legnose (non impregnate!).
Liquido incolore.

APPLICAZIONI TIPICHE

- ◆ Per tutte le superfici in rovere dove sono presenti *segni neri* dovuti alla lavorazione.
- ◆ Per tutte le superfici lignee non impregnate attaccate da muffe.

PARTICOLARI VANTAGGI - PROPRIETÀ

- ♥ Estrema facilità di applicazione.
- ♥ LIGNUM BK-103 è un *efficace ausilio* nella pulitura del rovere.
- ♥ Elimina le muffe dalle superfici restituendo al legno aspetto sano e pulito.
- ♥ Il prodotto non è pericoloso per l'uomo e per l'ambiente.
- ♥ Non infiammabile.

CONSERVAZIONE - CONFEZIONAMENTO

- ◇ **Stoccaggio:** nei contenitori originali, ben chiusi, in luogo fresco e aerato. **TEME IL GELO.**
Non stoccare a temperature inferiori a +5°C.
- ◇ **Contenitori:** *tanica PE da 5 litri* (unità vendibile sc. 4 pz)

RESA DEL PRODOTTO

- ♥ La resa è estremamente variabile, in funzione della porosità del supporto e della necessità di pulizia.

CONSIGLI PER L'USO

- ⇒ LIGNUM BK-103 è pronto all'uso e va agitato prima dell'impiego.
- ⇒ Effettuare una prova preliminare a qualsiasi impiego.
- ⇒ Applicazione per la rimozione dei segni di lavorazione da superfici in rovere: depositare il prodotto sulle parti macchiate e lasciare agire per una decina di minuti; successivamente strofinare con uno straccio. Se necessario ripetere l'applicazione.
- ⇒ Applicazione per la rimozione di muffe da superfici lignee: bagnare la superficie con il prodotto, strusciando con una spugna leggermente abrasiva (tipo scotch brite bianco o rosso); utilizzare una spugna umida d'acqua per rimuovere i residui asportati. Ripetere l'applicazione se necessario.
- ⇒ Proteggere adeguatamente eventuale superfici finitime durante l'applicazione.

AVVERTENZE - INFORMAZIONI

- ⇒ Non utilizzare su superfici lignee già impregnate.
- ⇒ Protezione individuale
 - Protezione respiratoria: lavorare in ambienti areati
 - Protezione della pelle: guanti e stivali in gomma.
 - Protezione delle mani: guanti in neoprene o PVC.
 - Protezione degli occhi: occhiali o visiera di protezione.
- ⇒ Misure di pronto soccorso: nel caso di contatto con le pelle e/o gli occhi risciacquare con acqua e se necessario contattare il medico.



AVVERTENZE - INFORMAZIONI

(Continua da pagina 1)

- ⇒ **Stabilità e reattività:** nessuna reazione nota se manipolato ed utilizzato come prescritto.
- ⇒ **Fuoriuscita accidentale:** raccogliere con materiale assorbente (farina fossile, segatura, ecc.); risciacquare con acqua.
- ⇒ **Smaltimento:** lo smaltimento o l'incenerimento devono essere effettuati in accordo con le vigenti normative.
- ⇒ **Simbolo CEE:** nessuno
- ⇒ **Fraasi di rischio:** nessuna
- ⇒ **Consigli di prudenza:**
S2 Conservare fuori dalla portata dei bambini
- ⇒ **Informazioni ecologiche:** Evitare spandimenti e non immettere nella rete fognaria e nei corsi d'acqua.
- ⇒ **Informazioni sul trasporto:**
RID-ADR -
Numero UN: -

DATI TECNICI

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Densità : | (1,00±0.06) g/ml a 20°C. |
| pH: | 1.00÷2.00 |
| Solubilità in acqua: | totale |
| Punto di ebollizione: | circa 100°C |
| Punto di infiammabilità: | Non infiammabile |
| Aspetto: | liquido |
| Colore: | incolore |
| Odore: | vegetale |

Le presenti informazioni sono frutto della nostra più ampia esperienza scientifica ed operativa per l'ottenimento del risultato ottimale sul lavoro specifico. Tuttavia esse non sono impegnative e non comportano nostra responsabilità contrattuale, né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Esse non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità, relativamente all'uso previsto. Le informazioni fornite in questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore saranno modificate. Il Cliente pertanto è tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare il nostro Ufficio Tecnico.