

LIGNUM BK-103

FLECKENTFERNER ZUM ENTFERNEN DES TANNINS AUS DEM HOLZ



GEEIGNET FÜR ALLE HOLZARTEN, IM BESONDEREN DIE DER LAUBBÄUME (ZUM BEISPIEL EICHEN- UND KASTANIENHOLZ).
PRODUKT FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

ERGIEBIGKEIT

Ist je nach der Porosität des Materials und der Menge des zu entfernenden Tannins unterschiedlich.



VERWENDUNGSZWECK

- ➔ **Lignum BK-103** ist ein Produkt auf Wasserbasis, das entwickelt wurde, um das **Tannin** und andere Zeichen der Bearbeitung von den hölzernen Oberflächen zu entfernen, wie vor allem bei Eichen- und Kastanienholz.
- ➔ Das Produkt ist für den **PROFESSIONELLEN GEBRAUCH** bestimmt.

DIE VORTEILE

- ➔ Ideal für jede Art hölzerner Oberfläche, die Tanninflecke und Zeichen der Bearbeitung aufweist.
- ➔ Extrem einfache Anwendung.
- ➔ Entfernt Flecken auf der Oberfläche ohne die Holzfaser anzuheben.

ANWENDUNG

Das Produkt ist **gebrauchsbereit**. Vor dem Gebrauch gut schütteln.

Vor dem Auftragen:

- ➔ Die verwendeten **Werkzeuge** müssen **sauber und trocken sein**.
- ➔ Es wird geraten, vor dem Gebrauch immer einen Probeanstrich zu machen.

Welche Hilfsmittel sind zu verwenden:

Schwamm.

Vorgehensweise zum Auftragen des Produkts:

- ➔ Das Produkt auf die Flecken auftragen und einige Minuten einwirken lassen.
- ➔ Das Produkt mit einem angefeuchteten Schwamm vollständig entfernen.

- ➔ Bei Bedarf das Auftragen wiederholen.

Reinigung der Auftragsmittel:

Den Schwamm gut mit Wasser spülen.

HDG Group S.r.l.

Viale Giuseppe Verdi, 3 Loc. SISSA
43018 SISSA TRECASALI (PR) ITALIEN
Tel. +39 0521379085
Fax +39 0521877338
www.hdg.it

HINWEISE

- ➔ Nicht auf hölzernen Oberflächen verwenden, die bereits imprägniert oder lackiert wurden.

AUFBEWAHRUNG

Das Produkt im gut verschlossenen Originalbehälter an einem kühlen, belüfteten Ort fern von Hitzequellen aufbewahren. Das Produkt muss vor Frost geschützt werden! Lagertemperatur: +5°C bis +30°C. Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum (siehe Chargenangabe auf der Packung).

ETIKETTIERUNG

Hinweise

Gefahr - Achtung

Gefahrenhinweise

Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht Hautreizungen.

Sicherheitshinweise

Nach Gebrauch die Augen und die Hände gründlich waschen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: mit viel Wasser waschen. Bei anhaltender Augenreizung ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Hautreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.



GEBINDE

- ➔ 1 Liter- Flasche PE (Verkauf in Karton mit 12 Flaschen)
- ➔ 5 Liter- Kanister PE (Verkauf in Karton mit 4 Kanistern)
- ➔ 20 Liter- Kanister PE (Verkauf in Paletten mit 36 Kanistern)

Die Verpackung für den Transport erfolgt auf **UMWELTNACHHALTIGEN PALETTEN** (mit Bescheinigung der Verwendung von Hölzern aus Wäldern mit PEFC-Zertifizierung).

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen: Flüssigkeit

Farbe: farblos

Geruch: geruchlos

Relative Dichte: 1,00 g/ml

pH-Wert: 0,65 (bei 23°C)

Löslichkeit: in Wasser mischbar

Siedepunkt: etwa 100°C

Flammpunkt: > 70°C

Die vorliegenden Informationen sind das Ergebnis unserer umfassendsten wissenschaftlichen und praktischen Erfahrung und dienen der Erzielung des bestmöglichen Resultats je nach spezifischem Anwendungsfall. Diese Informationen sind jedoch unverbindlich und bedingen keinerlei vertragliche Haftung unsererseits noch Zusatzverpflichtungen zum Kaufvertrag. Sie entheben der Käufer nicht von der Verantwortung, unsere Produkte persönlich auf ihre Eignung für den spezifischen Einsatzfall zu prüfen. Die in diesem Datenblatt gelieferten Informationen wurden aufgrund unserer derzeitigen Kenntnisse ausgearbeitet und können im Fall von Abweichungen infolge neuer Technologien und/oder Entwicklungen der Branche Änderungen unterliegen. Der Kunde ist daher gehalten, zu überprüfen, dass dieses Datenblatt nicht veraltet ist und durch spätere Neuausgaben ersetzt wurde. Im Zweifelsfall bitte Kontakt mit unserem Technischen Büro aufnehmen.