

BALKEN AUS SCHICHTHOLZ
SPUNDBRETT
MEHRSCICHTPLATTEN

ERGIEBIGKEIT

Je nach dem zu füllenden Hohlraum verschieden.



VERWENDUNGSZWECK

- ➔ **Spachtelmasse für Holz** aus sehr leichter Masse auf Basis von Füllstoffen und Acrylbindemittel.
- ➔ Geeignet als **Füllstoff für Löcher und Risse**, die im Holz für Zimmerarbeiten auftreten.

DIE VORTEILE

- ➔ **Verringert das Volumen nicht, reißt nicht und weist keinen Schwund auf.** Bleibt elastisch.
- ➔ **Vergilbt nicht und hinterlässt keine Ränder.**
- ➔ **Kann nach dem Austrocknen gestrichen werden.**
- ➔ **Kann in der Masse** mit Universal-Farbstoffen gefärbt werden.
- ➔ Erfordert keine Vorbehandlung.
- ➔ **Einfach** zu verwenden.

ANWENDUNG

Das Produkt ist **gebrauchsbereit**.

Vor dem Auftragen:

- ➔ Die **zu behandelnden Oberflächen** müssen vollkommen **sauber und trocken sein**.
- ➔ Die verwendeten **Werkzeuge** müssen **sauber und trocken sein**.
- ➔ Wenn das Produkt zu trocken aussieht, einige Tropfen Wasser hinzufügen und mischen.

Welche Hilfsmittel sind zu verwenden:

Spachtel.

Vorgehensweise zum Auftragen des Produkts:

- ➔ In ein oder zwei Übergängen auftragen, gut andrücken und glatt streichen (Oberflächen mit einer Tiefe von 0,5 bis 3 cm zeigen das beste Ergebnis).
- ➔ Nach einem guten Glätten mit dem Spachtel ist kein Schleifen oder Abschmiegeln erforderlich.

Trocknungsgeschwindigkeit des Produkts:

In gut belüfteter Umgebung bei ca. 20°C Temperatur genügen für das Trocknen 15 bis 30 Minuten. In jedem Fall muss die Oberfläche trocken sein, bevor die nachfolgende Behandlung auf Wasserbasis vorgenommen wird. Bei Verwendung von Produkten auf Basis von Lösungsmitteln müssen 36 Stunden abgewartet werden.

Reinigung der Auftragsmittel:

Zum Entfernen der Rückstände genügt es, die Werkzeuge mit Wasser zu waschen. Trockene Rückstände des Produktes lösen sich mühelos auch ohne Waschen.

HDG Group S.r.l.

Viale Giuseppe Verdi, 3 Loc. SISSA
43018 SISSA TRECASALI (PR) ITALIEN
Tel. +39 0521379085
Fax +39 0521877338
www.hdg.it

HINWEISE

- ➔ Das gespachtelte Holz darf weder während noch nach dem Trocknen den Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.
- ➔ Bei Anwendung auf Holz im Freien muss dieses mit mindestens zwei Anstrichen mit Lack geschützt werden.
- ➔ Verwenden Sie beim Gebrauch Handschuhe und Schutzkleidung.

AUFBEWAHRUNG

Das Produkt im gut verschlossenen Originalbehälter an einem kühlen, belüfteten Ort fern von Hitzequellen aufbewahren. Lagertemperatur: +5°C bis +30°C. Haltbarkeit: 36 Monate ab Herstellungsdatum (siehe Chargenangabe auf der Packung).

ETIKETTIERUNG

Keine Gefahrenkennzeichen.

Sicherheitshinweise

Aus der Reichweite von Kindern fernhalten.

GEBINDE

- ➔ 1 Liter- Dose (Verkauf in Karton mit 12 Dosen)

Die Verpackung für den Transport erfolgt auf **UMWELTNACHHALTIGEN PALETTEN** (mit Bescheinigung der Verwendung von Hölzern aus Wäldern mit PEFC-Zertifizierung).

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen: Paste

Farbe: weiß

Geruch: charakteristisch, leicht

pH-Wert: 9,3 (bei 20°C)

Dichte (20°C): 0,25-0,35 g/ml

Löslichkeit: in Wasser mischbar