LIGNUM NATURE

IMPREGNANTE OLEO-CEROSO PER LEGNO

PER TUTTE LE SUPERFICI IN LEGNO POSTE IN INTERNI ED ESTERNI

RESA

20-60 m²/litro, variabile in funzione del metodo applicativo, della specie legnosa (legni quali teak, olivo, ipé e similari necessitano di pochissimo prodotto), della finitura superficiale del legno e dal numero di impregnazioni effettuate.

A COSA SERVE

Impregnante di finitura ad azione igienizzante, per la **protezione, nobilitazione** e **manutenzione** del legno. Il prodotto è costituito da oli vegetali, cere, estratti vegetali.

I VANTAGGI

- **Esalta** la bellezza naturale del legno, conferendo risalto alle venature.
- Fornisce una **protezione duratura** al legno posto in esterno.
- Mantiene la **permeabilità al vapore** del legno.
- **Rende il legno idrorepellente** e lo protegge dagli agenti macchianti (resistenza all'olio di vasellina >7 giorni).
- Ha buone caratteristiche di elasticità e **consente i movimenti naturali del legno**.

COME SI USA

Il prodotto è **pronto all'uso**. **Agitarlo** sempre prima dell'uso.

Prima dell'applicazione:

- Gli **attrezzi** impiegati devono essere **puliti e asciutti**.
- Le **superfici** da trattare devono essere perfettamente **pulite e asciutte**.

Quali strumenti utilizzare:

Spandicera, pennello standard oppure piatto, straccio disteso (**mai utilizzare spugne, rulli o tamponi che trattengano il prodotto**).

Come utilizzare il prodotto:

- **Stendere una piccola quantità** di prodotto direttamente sulla superficie o sullo strumento prescelto e distenderlo, seguendo il senso della fibra del legno. Lignum Nature **non va mai dato in abbondanza**.
- La **velocità di asciugatura** può variare da 30 minuti a 24 ore, a seconda del tipo di legno e del metodo applicativo. La durezza finale si raggiunge entro un paio di settimane. Elevata umidità dell'aria, basse temperature ed un'eccessiva quantità del prodotto possono comportare un rallentamento dell'asciugatura.
- **In presenza di legni molto assorbenti** si può ripetere l'applicazione descritta precedentemente.
- **Se necessario**, lucidare la superficie solo quando risulta completamente asciutta.

Pulizia degli strumenti:

Per la rimozione dei residui si possono utilizzare solventi organici.

AVVERTENZE

- **Non accumulare stracci o segatura imbevuti** di Lignum Nature, poiché l'essiccazione all'aria è fortemente esotermica e aumenta il **rischio di autocombustione**.
- È un prodotto di finitura a sé stante: **non può ricevere differenti prodotti di finitura**.
- Nel caso di applicazione su superfici verniciate o smaltate è bene effettuare una prova di adesione al supporto su una piccola zona, prima del trattamento.
- La pulizia ordinaria si effettua con panni di lana e, saltuariamente, con straccio o spugna bagnato con sola acqua e ben strizzato. La pulizia straordinaria si effettua detergendo la superficie con Lignum Pulix (vedi la scheda tecnica del prodotto) e poi riapplicando in strato molto sottile Lignum Nature. Non utilizzare Lignum Pulix prima che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla stesura dell'olio.

CONFEZIONI

- Lattina da 500 ml (scatola di vendita da 24 pezzi)
- Lattina da 1 litro (scatola di vendita da 12 pezzi)
- Latta da 5 litri (scatola di vendita da 4 pezzi)
- Secchio metallico da 25 litri (pallet da 36 pezzi)

L'imballo di trasporto è condizionato su PALLET ECOSOSTENIBILE (con certificazione di utilizzo di legno proveniente da foreste a gestione certificata PEFC).

Edizione: 12/2017_IT

LIGNUM NATURE

IMPREGNANTE OLEO-CEROSO PER LEGNO

HDG Group S.r.l.
Viale Giuseppe Verdi, 3 Loc. SISSA
43018 SISSA TRECASALI (PR) ITALIA
Tel. 0521379085
Fax 0521877338
www.hdg.it

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido

Colore: giallo-verde

Odore: speziato

Densità: 0,89 g/ml

Solubilità nell'acqua: insolubile

Solubilità nei solventi organici: solubile

Punto di infiammabilità: >100°C

VOC (Direttiva 2004/42/CE): vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Limite massimo: 400 g/l. **VOC espressi in g/l di prodotto pronto all'uso: 7,69 g/l.**

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto nel contenitore originale, ben chiuso, in luogo fresco ed aerato, al riparo da fonti di calore. Teme il gelo! Temperatura di stoccaggio: tra +5°C e +30°C. Validità: 24 mesi dalla produzione (vedi lotto sulla confezione).

ETICHETTATURA

Indicazioni di pericolo

Nessuna.

Consigli di prudenza

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Contiene Melaleuca alternifoglia, ext e può provocare reazione allergica.

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta (per utilizzatori professionali).

Le presenti informazioni sono frutto della nostra più ampia esperienza scientifica ed operativa per l'ottenimento del risultato ottimale sul lavoro specifico. Tuttavia esse non sono impegnative e non comportano nostra responsabilità contrattuale, né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Esse non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità, relativamente all'uso previsto. Le informazioni fornite in questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore saranno modificate. Il Cliente pertanto è tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare il nostro Ufficio Tecnico.