LIGNUM® VIVO

DETERGENTE PER RINNOVARE IL LEGNO INGRIGITO

COS'È E A COSA SERVE

- **Lignum Vivo** è un **detergente** in base acquosa.
- **Rimuove la patina grigia** del legno invecchiato, causata da esposizione alla luce e agli agenti atmosferici, dall'usura o da lavaggi impropri.
- **Rinnova** il colore originale del legno.

CAMPI D'IMPIEGO

Lignum Vivo può essere usato su qualsiasi tipo di superficie lignea*, **in interni ed esterni**.

*Utilizzare con la massima cautela su legni ricchi di tannino: il prodotto può estrarre il tannino.

RESA

La resa è variabile in base alla rimozione da effettuare e alla modalità di stesura del prodotto. Indicativamente, può variare tra i 3 e i 12 m2/l.

CARATTERISTICHE

- **Privo** di solventi aggressivi e fosfati.
- **Non intacca** i metalli.
- **Bassa** schiumosità.
- Dopo l'utilizzo il legno può essere nuovamente trattato.
- La sua **formulazione bilanciata** agisce rapidamente.
- Utilizzo **facile e veloce** su qualsiasi specie legnosa*.
- **Sicuro** per l'ambiente e l'operatore.

PRIMA DELL'APPLICAZIONE

- Gli **attrezzi** impiegati devono essere **puliti** (esenti da impurità o residui di altri prodotti).
- Si consiglia di effettuare sempre una prova preliminare con il prodotto su una piccola porzione di legno.

QUALI STRUMENTI UTILIZZARE

Tampone abrasivo, spugna abrasiva, spugna, spruzzo, pennello.

COME SI USA

- Il prodotto è **pronto all'uso**.
- Stendere il prodotto sulla superficie e strofinare con un tampone o una spugna abrasiva. In seguito rimuovere i residui con una spugna inumidita. Se necessario ripetere l'applicazione.
- In caso di utilizzo su specie lignee ricche di tannino (es. castagno, rovere), utilizzare il prodotto con la massima cautela: Lignum Vivo può estrarre il tannino.
- In caso di utilizzo su superfici già trattate con prodotti vernicianti, usare il prodotto solo sulle zone grigie che non presentano trattamenti.
- In caso di necessità particolari, contattare il nostro Ufficio tecnico.

IMPORTANTE

- *Utilizzare il prodotto con la massima cautela su specie lignee ricche di tannino.
- Il prodotto risulta inefficace se usato su superfici verniciate o laccate.
- Utilizzare guanti, occhiali e indumenti protettivi durante l'uso.

PULIZIA DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI

Sciacquare con acqua pulita dopo l'uso.

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

Conservare il prodotto nel contenitore originale, ben chiuso, in luogo fresco ed aerato, al riparo da fonti di calore. Teme il gelo! Temperatura di stoccaggio: tra +5 °C e +30 °C. Validità: 48 mesi dalla produzione (vedi lotto sulla confezione).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido
Colore: trasparente, incolore
Densità (+20 °C): 1,00 ± 0,01 kg/m^3
pH: 11
Solubilità: disperdibile in acqua
Punto di infiammabilità: >100 °C

CONFEZIONI

- Flacone HDPE da 1 litro (scatola di vendita da 12 pezzi)
- Tanica PE da 5 litri (scatola di vendita da 4 pezzi)

L'imballo di trasporto è condizionato su PALLET ECOSOSTENIBILE, con certificazione di utilizzo di legno proveniente da foreste a gestione certificata PEFC.

Edizione: 01-25_IT

ETICHETTATURA

Nessuna avvertenza

Nessuna indicazione di pericolo

Consigli di prudenza

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Composizione Reg. CE 648/2004 <5% EDTA. Prodotto esente da fosfati, contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria e completa conformi al Reg. CE 648/2004.

Prodotto da HDG Group S.r.l.
Viale Grazia Cavanna, 3 Loc. SISSA
43018 SISSA TRECASALI (PR) ITALIA
Tel. 0521379085 - www.hdg.it

Le presenti informazioni sono frutto della nostra più ampia esperienza scientifica ed operativa ma non possono costituire una garanzia in tal senso e non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità, relativamente all'uso previsto. Le informazioni fornite in questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore saranno modificate. L'acquirente, pertanto, è tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare il nostro Ufficio Tecnico.