

LITHOS HYDROWET

PROTETTIVO IDROREPELENTE ANTIGRAFFITI EFFETTO BAGNATO



SUPERFICI LAPIDEE POROSE INTERNE ED ESTERNE QUALI COTTO, PIETRE NATURALI NON LUCIDATE, AGGLOMERATI CEMENTIZI, INTONACI, CALCESTRUZZI E LATERIZI FACCIAVISTA

RESA

È variabile in funzione del materiale da trattare e delle prestazioni richieste (per la protezione antigraffiti si consiglia l'uso di 2 mani di prodotto). In condizioni di normale utilizzo e per superfici di media porosità (cotto e lapidei non lucidati) si può considerare una resa pari ad **almeno 15 m² per litro di prodotto puro**.

A COSA SERVE

- Lithos Hydrowet è un **protettivo idrorepellente antigraffiti all'acqua**, ad "effetto bagnato". Idoneo per superfici lapidee porose sia orizzontali che verticali, poste in interni ed esterni.
- È idoneo per **inscurire l'ardesia sbiancata** da impropri lavaggi effettuati con prodotti aggressivi.

I VANTAGGI

- Buona **capacità di penetrazione** all'interno dei materiali porosi.
- **Esalta** la superficie accentuando il colore originario e mantenendolo nel tempo, **senza snaturare** il materiale.
- Si può utilizzare **sia per superfici orizzontali che verticali**.
- Eccellente **protezione antigraffiti**: facilita la rimozione di vernici spray, in alcuni casi addirittura senza dover riapplicare il prodotto.
- **Lascia il materiale traspirabile** mantenendo la permeabilità al vapore acqueo.
- Oltre ad essere un ottimo idrorepellente, Lithos Hydrowet ha anche una basilare funzione **antieflorescenza**.
- **Accetta** la successiva applicazione di protettivi cerosi (es. LITHOS IDROFIX).
- È a base acqua, quindi riduce i tempi di lavoro poiché può essere applicato **anche su superfici con umidità residua**.
- **Facilità** di applicazione.
- **Sicuro** per l'ambiente e l'operatore.

COME SI USA

Il prodotto è **pronto all'uso**.

Prima dell'applicazione:

- Le **superfici** da trattare devono essere **pulite e asciutte** (o con umidità residua).
- Gli **attrezzi** impiegati devono essere **puliti e asciutti**.
- **Agitare bene** il prodotto.

Quali strumenti utilizzare:

Pennello o pennellessa, rullo a pelo corto, spruzzo a bassa pressione.

Come applicare il prodotto:

- Utilizzare in ambienti con temperature superiori a +10°C e inferiori a +30°C.
- Stendere in maniera uniforme **una sola mano di prodotto** sulla superficie da trattare, badando a non creare macchie o righe.
- **Rimuovere gli eccessi di prodotto** subito dopo l'applicazione.



- **Nel caso di utilizzo come anti-graffiti**, si consiglia di applicare il prodotto in due mani, soprattutto se il supporto è molto poroso.
- **Nel caso di recupero di ardesia sbiancata**, si consiglia di insistere sulle zone più degradate.
- L'**azione protettiva completa** viene raggiunta dopo almeno 48 ore dall'applicazione.
- Per esigenze e/o interventi particolari si consiglia di contattare il nostro Ufficio Tecnico.

Velocità di asciugatura del prodotto

Può asciugare in 2-4 ore in base all'aerazione dell'ambiente in cui è stato applicato. Eventuali trattamenti successivi (es. cere di finitura) possono essere stesi dopo 24 ore dalla stesura di Lithos Hydrowet (in ogni caso a superficie asciutta).

Pulizia degli strumenti:

Sciacquare bene con acqua gli strumenti utilizzati.



HDG Group S.r.l.

Viale Giuseppe Verdi, 3 Loc. SISSA
43018 SISSA TRECASALI (PR) ITALIA
Tel. 0521379085
Fax 0521877338
www.hdg.it

CONFEZIONI

- Flacone da 1 litro (scatola di vendita da 12 pezzi)
- Tanica da 5 litri (scatola di vendita da 4 pezzi)
- Tanica da 20 litri (pallet da 36 pezzi)

L'imballo di trasporto è condizionato su PALLET ECOSOSTENIBILE (con certificazione di utilizzo legno proveniente da foreste a gestione certificata PEFC).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido

Colore: bianco

Odore: essenza vegetale

pH: 8,30

Densità: 0,998 g/ml

Solubilità: completamente miscibile in acqua

Punto di ebollizione: circa 100°C

AVVERTENZE

- **Non nebulizzare il prodotto:** l'inalazione di aerosol e/o nebbie può causare problemi respiratori.
- In caso di pioggia imminente **non utilizzare** il prodotto su superfici esposte all'esterno. **Proteggi le superfici esterne** qualora sussista il pericolo di dilavamento prima di 48 ore dall'avvenuta applicazione.
- **Non applicare** su superfici molto calde (superiori a +30°C).
- **In caso di superfici orizzontali** è bene applicare il prodotto su superfici porose, poiché materiali molto compatti possono causare la formazione di una pellicola scivolosa. Effettuare sempre una prova preliminare prima dell'applicazione.
- Proteggere gli occhi e indossare guanti e indumenti protettivi.

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto nel contenitore originale, ben chiuso, in luogo fresco ed aerato, al riparo da fonti di calore. Teme il gelo. Temperatura di stoccaggio: tra +5°C e +30°C. Validità: 6 mesi dalla produzione (vedi lotto sulla confezione).

ETICHETTATURA

Nessuna indicazione di pericolo.

Consigli di prudenza

Tenere fuori dalla portata dei bambini.