# SOLVEC

## SOLVENTE SGRASSANTE/DECERANTE

MACCHINARI E ATTREZZATURE
LEGNO

**RESA**
Variabile in funzione dell'uso.

## A COSA SERVE

- Solvente non clorurato, incolore e a bassa viscosità, idoneo **per la pulizia e lo sgrassaggio di attrezzature e macchinari**.
- Ideale anche per **sgrassare e decerare vecchi trattamenti usurati** su legno da recuperare.
- **Rimuove sacche di resina** da legno non trattato.
- **Deterge** efficacemente **legno laccato o verniciato**.
- **Diluente** specifico per l'olio LIGNUM NATURE.

## I VANTAGGI

- **Rimuove** grassi, oli di lavorazione, morchia, resine, paraffine, ecc.
- **Non lascia aloni**.
- **Non intacca** i metalli e le leghe metalliche né le plastiche.
- Elevata **versatilità**.
- **Ideale** anche per la pulizia di **componenti elettroniche**.
- **Non intacca** le finiture lignee laccate o verniciate.
- Pulisce il legno senza inscurirlo.
- È un **solvente non clorurato**.
- **Facile** da usare.

## COME SI USA

Il prodotto è **pronto all'uso**.

Prima dell'applicazione:

- Le **superfici** da pulire devono essere **asciutte**.
- Gli **attrezzi** impiegati devono essere **puliti e asciutti**.

Quali strumenti utilizzare:

Panno, straccio, tampone abrasivo medio-morbido.

Come applicare il prodotto:

- **Per la pulizia di macchinari e attrezzi**, versare il prodotto direttamente sulla superficie o su un panno (o uno straccio) e sfregare fino alla completa rimozione dello sporco.
- **Per la rimozione di vecchi trattamenti cerati/oliati e per la rimozione di resina dal legno**, versare il prodotto sulla superficie e strofinare con tamponi abrasivi medio-morbidi, fino ad ottenere la pulizia integrale della superficie.
- **Come diluente di LIGNUM NATURE**, è possibile diluire il prodotto fino al 50%.

Velocità di evaporazione del prodotto:

In luogo ventilato, a circa 20°C, possono bastare 24 ore per la completa evaporazione. In ogni caso la superficie deve risultare asciutta prima di procedere con eventuali successivi trattamenti protettivi.

Pulizia degli strumenti:

Una volta evaporato il solvente, gli strumenti si possono lavare con acqua e sapone per eliminare i residui di sporco.

**AVVERTENZE**

- Indossare guanti e indumenti protettivi durante la manipolazione.

**CONSERVAZIONE**

Conservare il prodotto nel contenitore originale, ben chiuso, in luogo fresco ed aerato, al riparo da fonti di calore. Temperatura di stoccaggio: tra +5°C e +30°C. Validità: 36 mesi dalla produzione (vedi lotto sulla confezione).

**CONFEZIONI**

- Latta da 1 litro (scatola di vendita da 12 pezzi)
- Latta da 5 litri (scatola di vendita da 4 pezzi)
- Tanica da 20 litri (pallet di vendita da 36 pezzi)

L'imballo di trasporto è condizionato su PALLET ECOSOSTENIBILE (con certificazione di utilizzo legno proveniente da foreste a gestione certificata PEFC).

Edizione: 03/2018_IT

# SOLVEC

## SOLVENTE SGRASSANTE/DECERANTE

**HDG Group S.r.l.**
Viale Giuseppe Verdi, 3 Loc. SISSA
43018 SISSA TRECASALI (PR) ITALIA
Tel. 0521379085
Fax 0521877338
www.hdg.it

**ETICHETTATURA**

**Avvertenze**
Pericolo

**Indicazioni di pericolo**
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

**Consigli di prudenza**
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. NON provocare il vomito. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto in conformità alla regolamentazione locale.
L'esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolature della pelle.
Contiene: idrocarburi, C10-C13, n-alcani, <2% aromatici.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**Aspetto**: liquido

**Colore**: incolore

**Odore**: leggero, caratteristico

**Densità**: 0,752 g/ml

**Solubilità**: solubile in solventi organici; non miscibile in acqua

**Punto di fusione e congelamento**: -10°C

**Punto di ebollizione**: 155°C

**Punto di infiammabilità**: 73°C

Le presenti informazioni sono frutto della nostra più ampia esperienza scientifica ed operativa per l'ottenimento del risultato ottimale sul lavoro specifico. Tuttavia esse non sono impegnative e non comportano nostra responsabilità contrattuale, né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Esse non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità, relativamente all'uso previsto. Le informazioni fornite in questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore saranno modificate. Il Cliente pertanto è tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare il nostro Ufficio Tecnico.