

LIGNUM VETUS-C

INVECCHIANTE PER LEGNO DI CONIFERE



PER TUTTE LE SUPERFICI IN LEGNO DI CONIFERA (LARICE, PINO, ECC.), PRIMA DEL TRATTAMENTO DI BASE E/O DI FINITURA

RESA

Variabile in funzione della porosità del supporto: è possibile applicare Lignum Vetus-C una o più volte, a seconda dell'effetto invecchiante che si vuole raggiungere.

A COSA SERVE

- Invecchiante per legno di conifera in base **acquosa**, da utilizzare prima del trattamento impregnante di base e/o di finitura.
- Utilizzabile sia per legno in interni che in esterni.

I VANTAGGI

- Estrema facilità di applicazione.
- Conferisce un invecchiamento naturale, **senza annerimento** della superficie.
- Permette il **fissaggio dei tannini**.

COME SI USA

Il prodotto è **pronto all'uso**.

Prima dell'applicazione:

- Le **superfici** da trattare devono essere perfettamente **pulite e asciutte**.
- Gli **attrezzi** impiegati devono essere **puliti e asciutti**.

Quali strumenti utilizzare:

Pennello, spugna.

Come applicare il prodotto:

- **Agitare bene** il prodotto prima dell'uso.
- Versare il prodotto sulla superficie e spandere in maniera uniforme nel senso della fibra del legno.

HDG Group S.r.l.

Viale Giuseppe Verdi, 3 Loc. SISSA
43018 SISSA TRECASALI (PR) ITALIA
Tel. 0521379085
Fax 0521877338
www.hdg.it

- L'effetto invecchiante risulta immediato. Si può procedere con la successiva impregnazione dopo 2-3 ore dal trattamento e comunque solo a superficie completamente asciutta.
- Per rimuovere l'eventuale pelo sollevato dal trattamento invecchiante è possibile effettuare una carteggiatura con carta abrasiva fine o con un tampone abrasivo di fibre plastiche (tipo "bianco" o "rosso").

Pulizia degli strumenti:

Per la rimozione dei residui di prodotto basta lavare gli strumenti con acqua.

AVVERTENZE

- **Non utilizzare** su metalli e in generale su materiali diversi dal legno. Il prodotto a contatto con acidi e sostanze alogenate sviluppa calore.
- Alcune vernici di finitura potrebbero **attenuare l'effetto** di invecchiamento. Verificare sempre su una piccola porzione, prima di effettuare il trattamento completo.

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto nel contenitore originale, ben chiuso, in luogo fresco ed aerato, al riparo da fonti di calore. Tenere lontano da materiali incompatibili (acidi, sostanze ossidanti, metalli, alluminio e altri metalli leggeri e loro leghe). Teme il gelo! Temperatura di stoccaggio: tra +5°C e +30°C. Validità: 24 mesi dalla produzione (vedi lotto sulla confezione).

ETICHETTATURA

Avvertenze
Pericolo

Indicazioni di pericolo

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Può essere corrosivo per i metalli.

Consigli di prudenza

Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a farlo. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico in caso di ingestione, contatto con gli occhi e/o la pelle. Conservare sotto chiave.



CONFEZIONI

- Tanica PE da 5 litri (scatola di vendita da 4 pezzi)
- Tanica PE da 20 litri (pallet da 36 pezzi)

L'imballo di trasporto è condizionato su **PALLET ECOSOSTENIBILE** (con certificazione di utilizzo legno proveniente da foreste a gestione certificata PEFC).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido

Colore: incolore

Odore: inodore

Densità: 1,00 g/ml

pH: 14 (a 23°C)

Solubilità: miscibile in acqua

Punto di ebollizione: circa 100°C

Le presenti informazioni sono frutto della nostra più ampia esperienza scientifica ed operativa per l'ottenimento del risultato ottimale sul lavoro specifico. Tuttavia esse non sono impegnative e non comportano nostra responsabilità contrattuale, né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Esse non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità, relativamente all'uso previsto. Le informazioni fornite in questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore saranno modificate. Il Cliente pertanto è tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare il nostro Ufficio Tecnico.