PRIMER 115

PRIMER PER SUPERFICI IN LEGNO

STRUTTURE PORTANTI (tetti, pareti, ecc.)
MOBILI
SERRAMENTI
CORNICI
PAVIMENTI
MANUFATTI IN LEGNO

HDG Group S.r.l.
Viale Giuseppe Verdi, 3 Loc. SISSA
43018 SISSA TRECASALI (PR) ITALIA
Tel. 0521379085
Fax 0521877338
www.hdg.it

RESA
8-12 m^2 con 1 litro di prodotto. La resa è variabile, in base alla specie trattata e alla finitura superficiale del legno.

A COSA SERVE

- Primer (prodotto di fondo) studiato soprattutto per le superfici in legno che presentano difformità di assorbimento (ad es. pannelli multistrato).
- Idoneo come prodotto di fondo prima dell'applicazione di Lignum Biancolegno® o più in generale di impregnanti a base acqua.

I VANTAGGI

- **Facile** da usare.
- **Non è pericoloso** per l'uomo e l'ambiente.

COME SI USA

Il prodotto è **pronto all'uso**.

Prima dell'applicazione:

- Gli **attrezzi** e le **superfici** da trattare devono essere **puliti e asciutti**.

Quali strumenti utilizzare:

Pennello, pennello piatto tipo HYDRO-VELVET, rullo, spruzzo.

Come applicare il prodotto:

- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Stendere il prodotto in maniera omogenea sulla superficie e poi lasciare asciugare.
- La velocità di asciugatura dipende dal tipo di legno trattato e dalle condizioni ambientali: a circa 20 ° C possono bastare dai 15 ai 30 minuti.

Pulizia degli strumenti:

Sciacquare bene con acqua gli strumenti utilizzati.

AVVERTENZE

- Il prodotto è studiato come primer (prodotto di fondo) per gli impregnanti della gamma Lignum: per l'utilizzo di altri prodotti si consiglia di effettuare sempre delle prove preliminari.
- Si consiglia di utilizzare guanti, occhiali e indumenti protettivi durante l'uso.
- Il legname trattato non deve essere esposto alle intemperie, né durante né dopo la fase di asciugatura. Non manipolare il legno trattato con guanti o mani bagnate.
- Utilizzare il prodotto a temperature tra +10 e +30 °C.

ETICHETTATURA

Avvertenze
Nessuna.

Indicazioni di pericolo
Nessuna.

Consigli di prudenza
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere l'etichetta prima dell'uso.
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto nel contenitore originale, ben chiuso, in luogo fresco ed aerato, al riparo da fonti di calore. Temperatura di stoccaggio: tra +5°C e +30°C. Validità: 6 mesi dalla produzione (vedi lotto sulla confezione).

CONFEZIONAMENTI

- Secchiello metallico da 5 litri (scatola di vendita da 4 pezzi)
- Secchio metallico da 25 litri (pallet da 36 pezzi)

L'imballo di trasporto è condizionato su PALLET ECOSOSTENIBILE (con certificazione di utilizzo legno proveniente da foreste a gestione certificata PEFC).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido
Colore: bianco
Odore: caratteristico
pH: 8,00 ± 0,35
Densità: 1,05 ± 0,05 g/l
Solubilità in acqua: miscibile

Edizione: 07/2020_IT

Le presenti informazioni sono frutto della nostra più ampia esperienza scientifica ed operativa per l'ottenimento del risultato ottimale sul lavoro specifico. Tuttavia esse non sono impegnative e non comportano nostra responsabilità contrattuale, né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Esse non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità, relativamente all'uso previsto. Le informazioni fornite in questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore saranno modificate. Il Cliente pertanto è tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare il nostro Ufficio Tecnico.