

LITHOS IDROFIX-L

CERA PROTETTIVA AD EFFETTO LUCIDO



PER PAVIMENTI IN COTTO, IN LAPIDEO NATURALE E AGGLOMERATI ARTIFICIALI, LINOLEUM

RESA

È variabile in funzione del materiale da trattare. In condizioni di normale utilizzo si può considerare una resa pari ad **almeno 20 m² per litro di prodotto puro**.

HDG Group S.r.l.

Viale Giuseppe Verdi, 3 Loc. SISSA
43018 SISSA TRECASALI (PR) ITALIA
Tel. 0521379085
Fax 0521877338
www.hdg.it

A COSA SERVE

- Lithos Idrofix-L è una **cera protettiva all'acqua ad effetto lucido**. Ideale per pavimenti posti in interni ed esterni coperti.

I VANTAGGI

- **Effetto lucido naturale.**
- **Non trattiene lo sporco.**
- **Eccellente protezione antimacchia** in combinazione con LITHOS OVERALL di fondo.
- **Protezione facilmente rinnovabile:** basta stendere nuovamente uno strato molto sottile di prodotto.
- **Facilità di applicazione.**
- **Sicuro** per l'ambiente e l'operatore.

COME SI USA

Il prodotto è **pronto all'uso**.

Prima dell'applicazione:

- Le **superfici** da trattare devono essere **pulite e asciutte**.
- Gli **attrezzi** impiegati devono essere **puliti e asciutti**.
- **Agitare bene** il prodotto.

Quali strumenti utilizzare:

Straccio, vello spandicera.

Come applicare il prodotto:

- Utilizzare in ambienti con temperature superiori a +10 °C e inferiori a +30 °C.
- Stendere il prodotto **in uno strato molto sottile, in uno o più passaggi**, sulla superficie da trattare. Attendere almeno un'ora tra un passaggio e l'altro. In ogni caso la superficie deve risultare asciutta.

- Per supporti che hanno **assorbimenti non omogenei** si consiglia di applicare come fondo LITHOS LEVELLING.

- Su **materiali sintetici duri (tipo linoleum) o su pietre/agglomerati levigati poco assorbenti** è consigliabile (ma non indispensabile) applicare il prodotto con la tecnica "spray-buffing" (lucidatura con monospazzola a media/alta velocità).

- Per esigenze e/o interventi particolari si consiglia di contattare il nostro Ufficio Tecnico.

Velocità di asciugatura del prodotto

In base alle condizioni ambientali in cui viene utilizzato, Lithos Idrofix-L asciuga in 1-4 ore.

Pulizia degli strumenti:

Sciacquare bene con acqua e sapone gli strumenti utilizzati.

CONFEZIONI

- Flacone da 1 litro (scatola di vendita da 12 pezzi)
- Tanica da 5 litri (scatola di vendita da 4 pezzi)
- Tanica da 20 litri (pallet da 36 pezzi)

L'imballo di trasporto è condizionato su **PALLET ECOSOSTENIBILE** (con certificazione di utilizzo legno proveniente da foreste a gestione certificata PEFC).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido

Colore: bianco

Odore: essenza vegetale

pH: 7,00 - 8,00

Densità relativa: 1,02

Solubilità: completamente miscibile in acqua

AVVERTENZE

- Le superfici trattate con Lithos Idrofix-L devono essere pulite con detergenti neutri.
- Non camminare sul pavimento in fase di asciugatura.
- Non utilizzare su ceramiche.
- È sconsigliato l'uso di Lithos Idrofix-L in ambienti umidi e dove vi sia ristagno d'acqua (ad es. docce).
- È consigliato l'uso di guanti, occhiali e indumenti protettivi durante l'uso.

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto nel contenitore originale, ben chiuso, in luogo fresco ed aerato, al riparo da fonti di calore. Teme il gelo. Temperatura di stoccaggio: tra +5 °C e +30 °C. Validità: 6 mesi dalla produzione (vedi lotto sulla confezione).

ETICHETTATURA

Nessuna indicazione di pericolo.

Consigli di prudenza

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONTENUTO DI COV - Composti Organici Volatili (Direttiva 2004/42/CE)

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Limite massimo: 140 g/l. **COV espressi in g/l di prodotto pronto all'uso: <40 g/l.**

Le presenti informazioni sono frutto della nostra più ampia esperienza scientifica ed operativa per l'ottenimento del risultato ottimale sul lavoro specifico. Tuttavia esse non sono impegnative e non comportano nostra responsabilità contrattuale, né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Esse non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità, relativamente all'uso previsto. Le informazioni fornite in questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore saranno modificate. Il Cliente pertanto è tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare il nostro Ufficio Tecnico.