METALLUM COVERPLUS

OLIO PROTETTIVO PER METALLI E LEGHE METALLICHE

PER TUTTE LE SUPERFICI METALLICHE POSTE IN INTERNI ED ESTERNI

RESA

40-60 m^2/litro, variabile in funzione della finitura superficiale, del metodo applicativo e del numero di applicazioni.

Fig. 1 - Particolare di un serramento in alluminio anodizzato aggredito dalla salsedine (costa orientale della Sardegna).

Fig. 2 - Lo stesso serramento dopo l'applicazione di METALLUM COVERPLUS: il protettivo ha ripristinato la bellezza originaria dell'alluminio.

A COSA SERVE

- Metallum Coverplus è un **olio protettivo per metalli e leghe metalliche** (rame, ferro, acciaio, ecc.), a base di oli ed estratti vegetali in solvente non clorurato. Per interni ed esterni.
- Protegge da agenti macchianti ed atmosferici; ha **azione antigraffiti** e **anticorrosione**.

I VANTAGGI

- **Ripristina le superfici** opacizzate e/o degradate.
- Fornisce una **protezione antigraffiti reversibile**.
- **Protegge** anche i materiali metallici che hanno subito dei particolari processi (es. acciaio COR-TEN).
- Ha buone caratteristiche di elasticità e **consente i movimenti naturali del metallo** (dilatazioni termiche).
- **Protegge dall'ossidazione e** più in generale da fenomeni di **corrosione.**
- **Non altera l'aspetto** del materiale in maniera significativa.
- **Non lascia** untuosità residue.
- **Non trattiene** la polvere.
- **Facile** da applicare.
- Può essere **applicato su superfici già verniciate**.
- Eccezionale **durata nel tempo**, in qualsiasi condizione climatica.
- La **manutenzione** delle superfici può essere fatta senza asportare il trattamento iniziale: basta applicare un leggero strato di prodotto per ripristinare la protezione.

COME SI USA

Il prodotto è **pronto all'uso**. **Agitare il contenitore** sempre prima dell'uso.

Prima dell'applicazione:

- Gli **attrezzi** impiegati devono essere **puliti e asciutti**.
- Le **superfici** da trattare devono essere perfettamente **pulite e asciutte**.

Quali strumenti utilizzare:

Spandicera, pennello standard oppure piatto, straccio disteso (**mai utilizzare spugne, rulli o tamponi che trattengano il prodotto**).

Come utilizzare il prodotto:

- Utilizzare in ambienti con temperature superiori a +10°C e inferiori a +30°C.
- **Versare una piccola quantità** di prodotto direttamente sulla superficie o sullo strumento prescelto e stenderlo **in maniera omogenea**. Metallum Coverplus **non va mai dato in abbondanza**.
- **Per ottenere l'azione antigraffiti** è bene applicare due mani di prodotto (la seconda mano va data a superficie asciutta).
- La **velocità di asciugatura** può variare da 1 ora a 24 ore, a seconda delle condizioni ambientali e del numero di applicazioni. Elevata umidità dell'aria, basse temperature ed un'eccessiva quantità del prodotto possono comportare un rallentamento dell'asciugatura.
- **Se il prodotto è applicato su superfici calpestabili**, è bene trattarle con cura nei primi giorni dopo l'applicazione.
- **In caso di rimozione di graffiti**, si consiglia di riapplicare successivamente un leggero strato di Metallum Coverplus.

Pulizia degli strumenti:

Per la rimozione dei residui si possono utilizzare solventi organici.

Rimozione di Metallum Coverplus:

- Utilizzare SOLVEC (o altro solvente simile) strofinando il prodotto sulla superficie con un tampone abrasivo plastico medio/duro (tipo ROSSO, MARRONE o NERO). Fare attenzione all'uso di tamponi su superfici metalliche lucide, poiché potrebbero rigarle o opacizzarle.
- L'eventuale utilizzo di acqua calda in pressione (150 bar, 100°C) può facilitare la rimozione totale del prodotto.

Manutenzione delle superfici trattate:

La pulizia delle superfici trattate si effettua con straccio o spugna bagnata con sola acqua oppure con un detergente neutro non concentrato (tipo WINPLUS).

Edizione: 05/2018_IT

METALLUM COVERPLUS

OLIO PROTETTIVO PER METALLI E LEGHE METALLICHE

HDG Group S.r.l.
Viale Giuseppe Verdi, 3 Loc. SISSA
43018 SISSA TRECASALI (PR) ITALIA
Tel. 0521379085
Fax 0521877338
www.hdg.it

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido

Colore: giallo-verde

Odore: speziato

Densità: 0,899 g/ml

Solubilità nell'acqua: insolubile

Solubilità nei solventi organici: solubile

CONFEZIONI

- Lattina da 500 ml (scatola di vendita da 24 pezzi)
- Lattina da 1 litro (scatola di vendita da 12 pezzi)
- Latta da 5 litri (scatola di vendita da 4 pezzi)

L'imballo di trasporto è condizionato su PALLET ECOSOSTENIBILE (con certificazione di utilizzo di legno proveniente da foreste a gestione certificata PEFC).

AVVERTENZE

- Stracci, carta, plastica ed altri **materiali sporchi di prodotto**, se appallottolati e/o esposti al sole per lungo tempo, **possono dar luogo a fenomeni di autocombustione**.
- È un prodotto di finitura a sé stante: **non può ricevere differenti prodotti di finitura**.
- Nel caso di applicazione su superfici verniciate o smaltate è bene effettuare una prova di adesione al supporto su una piccola zona, prima del trattamento.

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto nel contenitore originale, ben chiuso, in luogo fresco ed aerato, al riparo da fonti di calore. Teme il gelo! Temperatura di stoccaggio: tra +5°C e +30°C. Validità: 24 mesi dalla produzione (vedi lotto sulla confezione).

ETICHETTATURA

Avvertenze

Pericolo

Indicazioni di pericolo

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

Consigli di prudenza

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. IN CASO DI INGESTION: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. NON provocare il vomito. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale o regionale.

Le presenti informazioni sono frutto della nostra più ampia esperienza scientifica ed operativa per l'ottenimento del risultato ottimale sul lavoro specifico. Tuttavia esse non sono impegnative e non comportano nostra responsabilità contrattuale, né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Esse non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità, relativamente all'uso previsto. Le informazioni fornite in questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore saranno modificate. Il Cliente pertanto è tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare il nostro Ufficio Tecnico.